

規格 IP67 RoHS

特性 耐油性 難燃性

M12 Y形分岐コネクタ




特長

- 産業機器や工作機械のセンサ・アクチュエータ用に開発。
- 安全設計として防水・防塵性能 (IP67) コンパクト性を実現。

製品仕様

定格電圧	AC/DC 250V	
定格電流	3A	
接触抵抗	40mΩ以下	
絶縁抵抗	1000MΩ以上 DC 500V	
耐電圧	AC 1500V / 60S	
保護等級	IP67	
挿抜耐久	200回以上	
使用温度範囲	-10~+70°C	
製品材質		
ハウジング/色	66ナイロン/黒	
コンタクト	オス	リン青銅/Au
	メス	リン青銅/Au
ロックリング	亜鉛ダイカスト/Ni	
O-リング	ニトリルゴム	

構造図



品名構成

Y M12 - MSN / F2 - 4 A

回路区分：TYPE A、TYPE B

極数：4極、5極


コネクタ形状：MS=オスコネクタ、F=メスコネクタ、N=ケーブル無、2=分岐数

コネクタ種類：M12形コネクタ


Y分岐コネクタ

回路図


・4Pin TYPE A




・4Pin TYPE B



・5Pin TYPE A




・5Pin TYPE B




ピンアサイン

4Pin Type

・オスコネクタ




・メスコネクタ




5Pin Type

・オスコネクタ



・メスコネクタ



商品名 M12 Y形分岐コネクタ

納期区分	商品コード	品名	販売単位/個	回路種類	特長
⚠	55161590	YM12-MSN/F2-4A	1	TYPE A	4Pinタイプ
⚠	55161600	YM12-MSN/F2-4B	1	TYPE B	4Pinタイプ
⚠	55161610	YM12-MSN/F2-5A	1	TYPE A	5Pinタイプ
⚠	55161620	YM12-MSN/F2-5B	1	TYPE B	5Pinタイプ

納期区分 ☆ 在庫品 ☺ メーカー在庫品 ⚠ 製作品

販売方法 ○：切断可能 ー：切断不可
○は切断条長により価格が変わる場合があります。

※納期区分は2014年10月現在の状況です。