



HIT-300V



材質：耐熱PVC

【特長】

- UL規格およびc-UL規格認定チューブです。耐熱温度は105℃、耐電圧は300V（HIT-300V）です。
- 難燃性はVW-1及びFに合格しています。

【用途】

- 電気機器等の内部配線の絶縁、保護及び識別など。

■ 表示

- HIT-300V（300V用）



■ HIT-300V 透明

納期区分	商品コード	品名	数量/巻	寸法(mm)				
				サイズ内径	内径公差	サイズ外径	標準肉厚	最小肉厚
☺	74200010	HIT-300V-14 透明	300m	1.6	±0.15	2.40	0.40	0.330
☺	74200020	HIT-300V-12 透明	300m	2.1	±0.20	2.90	0.40	0.330
☺	74200030	HIT-300V-10 透明	300m	2.6	±0.20	3.40	0.40	0.330
☺	74200040	HIT-300V-9 透明	300m	3.0	±0.25	4.00	0.50	0.431
☺	74200050	HIT-300V-8 透明	200m	3.3	±0.25	4.30	0.50	0.431
☺	74200060	HIT-300V-7 透明	200m	3.7	±0.25	4.70	0.50	0.431
☺	74200070	HIT-300V-6 透明	200m	4.1	±0.30	5.10	0.50	0.431
☺	74200080	HIT-300V-5 透明	200m	4.6	±0.30	5.60	0.50	0.431
☺	74200090	HIT-300V-4 透明	200m	5.2	±0.30	6.20	0.50	0.431
☺	74200100	HIT-300V-3 透明	200m	5.8	±0.30	6.80	0.50	0.431
☺	74200110	HIT-300V-2 透明	200m	6.5	±0.30	7.50	0.50	0.431
☺	74200120	HIT-300V-1 透明	200m	7.3	±0.35	8.30	0.50	0.431
☺	74200130	HIT-300V-0 透明	200m	8.3	±0.35	9.30	0.50	0.431

■ HIT-300V 黒

納期区分	商品コード	品名	数量/巻	寸法(mm)				
				サイズ内径	内径公差	サイズ外径	標準肉厚	最小肉厚
☺	74200140	HIT-300V-14 黒	300m	1.6	±0.15	2.40	0.40	0.330
☺	74200150	HIT-300V-12 黒	300m	2.1	±0.20	2.90	0.40	0.330
☺	74200160	HIT-300V-10 黒	300m	2.6	±0.20	3.40	0.40	0.330
☺	74200170	HIT-300V-9 黒	300m	3.0	±0.25	4.00	0.50	0.431
☺	74200180	HIT-300V-8 黒	200m	3.3	±0.25	4.30	0.50	0.431
☺	74200190	HIT-300V-7 黒	200m	3.7	±0.25	4.70	0.50	0.431
☺	74200200	HIT-300V-6 黒	200m	4.1	±0.30	5.10	0.50	0.431
☺	74200210	HIT-300V-5 黒	200m	4.6	±0.30	5.60	0.50	0.431
☺	74200220	HIT-300V-4 黒	200m	5.2	±0.30	6.20	0.50	0.431
☺	74200230	HIT-300V-3 黒	200m	5.8	±0.30	6.80	0.50	0.431
☺	74200240	HIT-300V-2 黒	200m	6.5	±0.30	7.50	0.50	0.431
☺	74200250	HIT-300V-1 黒	200m	7.3	±0.35	8.30	0.50	0.431
☺	74200260	HIT-300V-0 黒	200m	8.3	±0.35	9.30	0.50	0.431

納期区分 ★ 在庫品 ☺ メーカー在庫品 ⚠ 製作品

*納期区分は2014年10月現在の状況です。